

FALCON EYE



FE-MHD5216



Назначение: Гибридный мультiformатный видеорегиcтpатор пpедназначен для записи видео и аудио потока с аналоговых и IP видеокамер на встраиваемые HDD, с возможностью воспроизведения онлайн и архивных записей на подключённом непосредственно к нему устройстве отображения, а также по сети интернет, с помощью компьютера, мобильных устройств Android и iOS. В регистраторе поддерживается запись аналоговых HD и IP камер. Функция P2P дает возможность удаленного подключения к видеорегиcтpатору из любой точки мира, где есть доступ к сети Интернет.

Модель	FE-MHD5216
Видео вход	16 BNC разъемов (1.0Vp-p, 75 Ω)
TVI	8 Мп, 5Мп, 4Мп, 1080P, 720P
CVI	8 Мп, 4Мп, 1080P, 720P
AHD	8 Мп, 5Мп, 4Мп, 1080P, 720P
IPC	20 каналов до 8 Мп в IP режиме
Разрешение HDMI выхода (макс)	4K
Разрешение VGA выхода (макс)	1920×1080
Аудио вход / выход	4 вх / 1 вых
Аналоговый выход (CVBS)	1 BNC разъем (1.0Vp-p, 75 Ω)
Кодек	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Разрешение записи	16 каналов 8 МП 7 к/с; 8МП-N 15к/с; 5 МП 12 к/с; 4МП 15 к/с; 1080P/ 720P/960H/D1/CIF 25/30 к/с
Режимы записи	Непрерывная / По расписанию / Вручную / По тревожным событиям / По событиям аналитики
Кодек аудио канала	G.711a
Битрейт аудио канала	64 Кбит/с
Режимы воспроизведения	Ручной / По времени / По метке / По событиям / Воспроизведение изображений
Одновременное воспроизведение	8 каналов 8 МП/ 8 каналов 8 МП-N воспроизведения
Архивация	USB устройство / Сеть
Аналитика AHD / TVI / CVI / CVBS	16 каналов: пересечение линии, вторжение
Диагностика видео	16 каналов: детектор расфокусировки, детектор изменения сцены
Аналитика IPC	Пересечения линии, вторжение, вторжение в зону, выход из зоны, детектор скорости, оставленные предметы, пропавшие предметы, обнаружение лиц
Аналитика воспроизведения	Пересечение линии, вторжение, детекция движения
Облачное хранение	Есть
Облачное обновление	Есть
Битрейт общий (макс.)	72 Мбит/с
Сетевой интерфейс	1 RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с, адаптивный порт Ethernet

Сетевые протоколы	HTTPs, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, Onvif 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Соединение	DHCP, Статический адрес, облачный сервис http://cloud.falconeye.su
Мобильные платформы	IOS, Android; Мобильное приложение FE DVR
SATA	2 HDD
Количество и объём HDD	2 SATA до 10 ТБ каждый
USB интерфейс	2 порта USB 2.0
Тревожный вход/выход	16 входов / 4 выхода
RS-485 интерфейс	Есть
Блок питания	12 Вольт 5 Ампер
Потребляемая мощность	≤20 Ватт (без HDD)
Условия эксплуатации	-10°C~+55°C / влажность 10%-90%
Размеры	380x325x50 мм
Комплект поставки	Сетевой видеорегистратор Источник питания 220в/12в Мышь Упаковочная тара
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.