



МАРТ

E-MART  
ВАШ ПОСТАВЩИК  
OPTIMUS

<https://emart.su/brands/optimus>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

[www.emart.su](http://www.emart.su)

[mail@emart.su](mailto:mail@emart.su)

**СПЕЦИФИКАЦИЯ на видеокамеру 4 в 1**
**Optimus AHD-H022.1(3.6)**


<b>Чувствительный элемент</b>	1/2.9" CMOS Sony IMX323 2.1Мп
<b>Разрешение</b>	1920x1080 (1080P)
<b>Объектив</b>	Фиксированный 3.6 мм
<b>Чувствительность</b>	Цв. 0.01Лк (F1.2), ч/б 0.001 Лк (F1.2), 0 Лк при вкл. ИК
<b>Режимы работы</b>	AHD/TVI/CVI/CVBS
<b>Баланс белого</b>	Авто
<b>DNR</b>	2D, 3D
<b>D-WDR</b>	Да
<b>Антитуман</b>	Выкл./Вкл.
<b>Электронный затвор, скорость</b>	в ручную 1/50-1/10,000 сек / Авто
<b>Экранное меню</b>	Управление с помощью джойстика
<b>Компенсация встречной засветки</b>	Выкл./BLC/HSBLC
<b>Приватные зоны</b>	Выкл./Вкл. (4 зоны)
<b>Режим день/ночь</b>	Авто
<b>ИК-подсветка</b>	24 ИК-диода (до 20м)
<b>Рабочая температура</b>	От -20 °С до +50 °С при влажности 90% (без конденсата)
<b>Питание</b>	DC12V±10%
<b>Потребляемая мощность</b>	500 мА
<b>Система видеосигнала</b>	NTSC/PAL
<b>Разъем ввода/ вывода</b>	BNC, разъем питания
<b>AGC</b>	Авто
<b>Корпус, класс защиты</b>	Пластик, IP20
<b>Размеры</b>	90 x 85 мм/ 156 гр.
<b>Цвет</b>	Белый

Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.