



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
OPTIMUS

<https://emart.su/brands/optimus>

Федеральный	8 800 511-77-41
Санкт-петербург	8 812 426-99-66
Москва	8 495 137-99-67
Краснодар	8 861 205-62-66

www.emart.su

mail@emart.su

Спецификация

- 1/2.8" 3 Мп CMOS IMX123
- WDR до 120дБ
- 28 ИК-диодов
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Пластиковый корпус
- PoE



Технические характеристики

Модель	Optimus IP-P023.0(2.8-12)D
Чувствительный элемент	1/2.8" 3 Мп, Sony CMOS IMX123
Объектив	2,8-12 мм варифокальный
Чувствительность	0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке)
Количество пикселей	2048(H)*1536(V)
Скорость затвора	1/20000 - 1/5
Автодиафрагма	Нет
Режим день/ночь	Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр
Форматы сжатия	H.264/H.265/MJPEG(MJPEG для второго потока)
Скорость отображения	До 30fps@2048x1536/2304x1296/1920x1080/1280*960/1280*720
Потоковое видео	До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью
Скорость передачи	VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит
Видео выход	Да
Настройки изображения	Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман— Раздельные настройки для дневного и ночного режима, ROI(8 зон), маска(4 зоны)
Поддержка аудио	Есть
Кодек аудиосжатия	G711A/U, ADPCM, G726 16k/24k/32k/40k
Безопасность	Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр
Сетевой протокол	TCP/DHCP/PPPoE/DDNS/UDP/HTTP/HTTPS/UPnP/NTP/RTSP/Onvif/SMTP/FTP/SNMP v1,v2c,v3/MULTICAST*
Поддержку IPЕУЕ	Да*
Версия ONVIF	ONVIF 2.6
Интеллектуальные функции	Обнаружение движения, вторжение в периметр, пересечение линии, обнаружение пешеходов, подсчет пересечений, детектор звука*

Сигнал на тревожном выходе	Есть
Фиксация событий	Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP
Конфигурация	Device search, Web интерфейс камеры
Браузер	Microsoft Internet Explorer IE 6-11
Поддержка SD карты	Да, microSD карта, до 256Гб
Запись на SD карту при отсутствии сетевого подключения	Да
Процессор и Память	Hi3516D
Разъемы ввода / вывода	RJ-45 10M/100M, Разъем питания, Аудио вход/выход, Трев.вход/выход, Кнопка сброса, Видеовыход
Питание через Ethernet	IEEE 802.3af стандарт
ИК-подсветка	28 ИК диодов, дальность до 30м, вкл./выкл. вручную или автоматически
Корпус, класс защиты	Пластиковый, IP20
Рабочая температура	От -10° С до +50° С
Питание	DC12В(600мА); PoE, Max 7Вт
Размеры Масса	145x115мм, 400 гр.

*С обновлением прошивки на версию старше 11.2019