

# ***FALCON EYE***



**FE-MHD-DP2e-20p**



Назначение: Аналоговая мультiformатная видеокамера повышенного разрешения предназначена для круглосуточного наблюдения и передачи видеосигнала устройствам отображения, записи и хранения. Камера предназначена для работы в различных условиях освещённости, что обеспечивает высокое качество изображения, достаточное для решения большинства задач, стоящих перед системой видеонаблюдения.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Модель                  | FE-MHD-DP2e-20   |
| Сенсор                  | CMOS Сенсор с прогрессивным сканированием  |
| Разрешение              | 2 Мп (1920 x 1080)   |
| Скорость затвора        | Авто/ 1/50 (1/60)-1/50,000 сек.  |
| Чувствительность        | 0.01 Люкс, 0 Люкс с ИК   |
| Частота кадров PAL/NTSC | 25/30 к/с  |
| Режимы видеовыхода      | AHD / TVI / CVI / CVBS, переключение с помощью UTC из совместимого видеорегистратора   |
| Шумоподавление          | 2DNR/3DNR  |
| День/Ночь               | Внешний/Авто/День/Ночь   |
| Баланс белого           | Авто/Ручной  |
| Засветка                | BLC/FLC  |
| DWDR                    | Есть   |
| AGC                     | Авто   |
| Дальность ИК подсветки  | До 20 метров   |
| Объектив                | 3.6 мм   |
| Угол обзора             | Горизонталь: ~82°  |
| Тип объектива           | Фиксированный  |
| Материал                | Пластик  |
| Напряжение питания      | 12 В ± 10%   |
| Потребляемый ток        | 60 мА / до 250 мА с ИК.  |
| Условия эксплуатации    | -10 °С ~ +60 °С, влажность до 95% (без конденсата)   |
| Размеры                 | Ф98x62 мм.   |
| Комплект поставки       | Видеокамера, паспорт, упаковочная тара, крепёжный комплект   |
| ПРИМЕЧАНИЕ              | Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления |