



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
OPTIMUS

<https://emart.su/brands/optimus>

| | |
|-----------------|-----------------|
| Федеральный | 8 800 511-77-41 |
| Санкт-петербург | 8 812 426-99-66 |
| Москва | 8 495 137-99-67 |
| Краснодар | 8 861 205-62-66 |

www.emart.su

mail@emart.su

Спецификация

- 1/2.8" 2,16 Мп (Full HD) CMOS IMX307
- WDR до 120дБ
- 40 ИК-диодов
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, класс защиты IP67
- PoE(только питание)
- 2G/3G/4G связь, Wi-Fi



Технические характеристики

| Модель | Optimus IP-P012.1(2.7-13.5)DWG_v.2 |
|----------------------------|--|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 2,16 Мп (Full HD), Sony CMOS IMX307 |
| Объектив | 2,7-13,5 мм вариофокальный |
| Чувствительность | 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
| Количество пикселей | 1920(Н)*1080(В) |
| Скорость затвора | 1/20000 - 1/5 |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.264/H.265/MJPEG(MJPEG для второго потока) |
| Скорость отображения | До 30fps@1920x1080/1280*960/1280*720/ |
| Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит |
| Видео выход | Да |
| Настройки изображения | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман– Раздельные настройки для дневного и ночного режима, ROI(8 зон), маска(4 зоны) |
| Поддержка аудио | Есть |
| Кодек аудиосжатия | G711A/U, ADPCM, G726 16k/24k/32k/40k |
| Безопасность | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP-фильтр |
| Сетевой протокол | TCP/DHCP/PPPoE/DDNS/UDP/HTTP/HTTPS/UPnP/NTP/RTSP/Onvif/SMTP/FTP/SNMP v1,v2c,v3 |
| Поддержка IPЕУЕ | Да* |
| Версия ONVIF | ONVIF 2.6 |
| Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, вторжение в периметр, пересечение линии, детектор звука* |
| Сигнал на тревожном выходе | Есть |

| | |
|---|---|
| Фиксация событий | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP |
| Конфигурация | Device search, Web интерфейс камеры |
| Поддержка P2P | Да, приложение OptimusView(iOS и Android), CMS(Optimus Client) |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 8-11 |
| Поддержка SD карты | Да, microSD карта, до 256Гб |
| Процессор и Память | Hi3516CV300 |
| Тип Sim-карты | nano Sim |
| Поддерживаемые типы сетей | FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA/HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE |
| Поддерживаемые частоты | LTE B1(2100МГц)/B3(1800МГц)/B8(900МГц)/B38(2600МГц)/B40(2300МГц)/B41(2500МГц), TD-SCDMA B34/B39, WCDMA 2100/900МГц, GSM/GPRS/EDGE 900/1800МГц |
| Скорость передачи данных сотовая сеть(максимальная, теоретическая) | LTE FDD/TDD (Cat. 4) Вх. 150Мбит/с, Исх. 50Мбит/с 3G HSPA+ Вх. 21Мбит/с, Исх. 5.76Мбит/с 3G TD-SCDMA Вх. 2.8Мбит/с, Исх. 2.2Мбит/с |
| Wi-Fi стандарт | 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi скорость | До 72Мбит/с |
| Wi-Fi шифрование | Открытая сеть(без шифрования), WPA-PSK, WPA2-PSK |
| DHCP-сервер | Есть |
| Межсетевой экран(FireWall) | Есть |
| Настройка и управление | Web-интерфейс |
| Разъемы ввода / вывода | RJ-45 – только PoE, Разъем питания, Аудио вход/выход, Трев.вход/выход, Кнопка сброса, Видеовыход, съемные антенны x3- 5Дб каждая |
| Питание через Ethernet | IEEE 802.3af стандарт |
| ИК-подсветка | 40 ИК диодов, дальность до 50м, вкл./выкл. вручную или автоматически |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Антивандалный, IP67. Кронштейн со скрытой проводкой, установка только настенная. |
| Рабочая температура | От -45° С до +50° С |
| Питание | DC12В(800мА); PoE, Max 11Вт |
| Размеры Масса | 242x84мм, 1000 гр. |

*С обновлением прошивки на версию старше 03.2019