



МАРТ

E-MART
ВАШ ПОСТАВЩИК
OPTIMUS

<https://emart.su/brands/optimus>

| | |
|-----------------|-----------------|
| Федеральный | 8 800 511-77-41 |
| Санкт-петербург | 8 812 426-99-66 |
| Москва | 8 495 137-99-67 |
| Краснодар | 8 861 205-62-66 |

www.emart.su

mail@emart.su

Спецификация

- 1/2.8" 2,1 Мп (Full HD) CMOS IMX290
- 18 ИК-диодов
- Режим день/ночь, встроенный ИК-фильтр
- Антивандальный корпус, IP67
- PoE



Технические характеристики

| Модель | Optimus IP-P042.1(2.8)MD |
|----------------------------|---|
| Чувствительный элемент | 1/2.8" 2,1 Мп (Full HD), Sony CMOS IMX290 |
| Объектив | 2,8мм фиксированный |
| Чувствительность | 0.005 Лк @ F1.2 (0 Лк при включенной ИК подсветке) |
| Количество пикселей | 1920(H)*1080(V) |
| Скорость затвора | 1/20000 - 1/5 |
| Автодиафрагма | Нет |
| Режим день/ночь | Да, Автоматически/Вручную/По расписанию, встроенный ИК-фильтр |
| Форматы сжатия | H.265/H.264/MJPEG(MJPEG для второго потока) |
| Скорость отображения | До 30к/с@1920x1080/1280*960/1280*720 |
| Потоковое видео | До 3 видео потоков с управляемыми частотой кадров и пропускной способностью |
| Скорость передачи | VBR режим: 6 Уровней качества видео на выбор; CBR режим: до 8Мбит |
| Видео выход | Нет |
| Настройки изображения | Оттенок, Яркость, Контрастность, Насыщенность, Четкость, Затвор, Усиление, Режим День/Ночь, Баланс белого, 3DNR, BLC, WDR до 120дБ, Антитуман – Раздельные настройки для дневного и ночного режима, ROI(8 зон), маска(4 зоны) |
| Поддержка аудио | Да, встроенный микрофон |
| Кодек аудиосжатия | G711A/U, ADPCM, G726 16k/24k/32k/40k |
| Безопасность | Защита паролем; Настройка приоритетов доступа пользователей; IP фильтр |
| Сетевой протокол | TCP/DHCP/PPPoE/DDNS/UDP/HTTP/HTTPS/UPnP/NTP/RTSP/Onvif/SMTP/FTP/SNMP v1,v2c,v3 |
| Версия ONVIF | ONVIF 2.6 |
| Интеллектуальные функции | Обнаружение движения, вторжение в периметр, пересечение линии |
| Сигнал на тревожном выходе | Нет |
| Фиксация событий | Детекция движения, снимок экрана, Отправка на E-mail, DROPBOX, Загрузка файла на FTP |

| | |
|-------------------------------|--|
| Конфигурация | Device search, Web интерфейс камеры |
| Браузер | Microsoft Internet Explorer IE 6-11 |
| Поддержка SD карты | Нет |
| Процессор и Память | Hi3516CV300 |
| Разъемы ввода / вывода | RJ-45 10M/100M, Разъем питания |
| Питание через Ethernet | IEEE 802.3af стандарт |
| ИК-подсветка | 18 ИК-диодов, дальность до 40м, вкл./выкл. вручную или автоматически |
| Корпус, класс защиты | Металл (Алюминий), Антивандальный, IP67 |
| Рабочая температура | От -45° С до +50° С |
| Питание | DC12В(450мА); PoE, Max 7Вт |
| Размеры Масса | 126x93мм, 600 гр. |